



Продукт произведен в Германии!

Импортер: SIA «Abschliff Latvija»

Рига, ул. А Чака 107 к2

Телефон: +371 67843844, 67843845

Моб.: +371 26177888

Факс: +371 67272792

Электронная почта: info@abschliff.lv

www.abschliff.lv

<https://www.facebook.com/Abschliff-Latvija-100679528475676/>



Время работы магазина: будние дни - с 9:00 до 18:00, суббота - с 10:00 до 14:00, воскресенье – выходной

Avalon Refresher – натуральный жидкий воск

Описание: натуральный воск для восстановления и ухода за промасленными и/или покрытыми воском деревянными поверхностями внутри помещений, а также для обработки линолеума. Подходит для обработки и восстановления лакированной деревянной мебели и картин.

Технические характеристики: прозрачный, сатиново глянцевый, влагоотталкивающий, с антистатическим эффектом. Соответствует стандарту DIN EN 71, часть 3, официально признанному подходит для детских игрушек.

Плотность воска: 0,84 г/мл

Состав: льняное масло, эфиры льняного масла-канифоли, апельсиновое масло, изоалифаты, пчелиный воск, микроминерализованный воск, карнаубский воск, сосновое масло, глинозем, розмариновое масло и бессвинцовые осушители не содержащие свинец.

Нанесение: масляной губкой, кистью, распылителем или полировочной машинкой. Температура помещения и поверхности должна быть выше +10°C.

Применение

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой, твердой, без пыли и жира. Деревянная поверхность должна быть предварительно обработана маслом или глазурью Avalon: Avalon Hartöl, Avalon Hartöl Spezial, Avalon Naturharz-Ölsiegel, Avalon Fußboden und Möbelwachs, Avalon Möbellasur и другими.

Обработка поверхности

Перед применением продукт необходимо тщательно перемешать! Жидкий воск лучше всего наносить на поверхность аппликатором ровным тонким слоем и энергично полировать до поверхности коричневым войлоком/падом вручную или с помощью полировальной машины. В местах, где жидкого воска было нанесено слишком много, его необходимо удалить тряпкой. Примерно через 20 минут поверхность следует отполировать белым войлоком/падом и полностью стереть излишки воска. Липкая и пятнистая поверхность (глянцевые и матовые разводы) означает, что воск нанесен неправильно.

Уход за поверхностью и очистка

Используйте для ухода натуральное молочко для пола Avalon (добавляйте около 30-50 мл на 10 л воды). Мойте влажной а не мокрой тряпкой. Каждое четвертое, пятое очищение следует проводить мыльным концентратом Avalon Pflanzenseife (добавлять примерно 30-50 мл на 10 л воды). Если поверхность дерева стала матовой, нанесите на поверхность тонкий слой восстанавливающего воска Avalon Refresher и отполируйте его. Пожалуйста, ознакомьтесь также с техническими инструкциями к продуктам.

Время высыхания: при нормальном климате в помещении (+23° C / 50% влажности)

При нанесении полировальной машиной поверхность высыхает примерно за 20-30 минут. При нанесении кистью или распылителем поверхность высыхает примерно через 6-12 часов. При нанесении более толстого слоя время высыхания может увеличиться до 24 часов. При более низких температурах и более высокой влажности соблюдайте более длительное время высыхания. Необходимо хорошо проветривать помещение, чтобы воск высох. При более высоких температурах излишки масла должны удаляться с поверхности быстрее. Дальнейшая обработка может занять около 24 часов.

Расход: на предварительно подготовленную поверхность, нанесение с помощью полировальной машины, около 100 м²/л, при другом способе нанесения, около 50-100 м²/л. В зависимости от пористости и структуры поверхности расход может быть значительно ниже. Перед обработкой поверхности рекомендуется протестировать воск на небольшом участке.

Очистка инструментов: растворитель AVALON.

Хранение: в прохладном, сухом месте. Срок годности не менее 8 лет в оригинальной невскрытой упаковке. Беречь от мороза.

Упаковка: 0,25 л, 0,75 л, 2,5 л, 10 л

Утилизация

Утилизируйте содержимое/контейнер как промышленные отходы. Высохшее масло утилизировать как бытовые отходы.

Безопасность!

Используйте маску/распылитель при распылении масла. Храните в недоступном для детей месте. Содержит: соль кобальта. Может вызвать аллергическую реакцию. Защищайте дыхательные пути при шлифовании. При проглатывании не вызывать рвоту: немедленно обратиться к врачу и показать этот контейнер или этикетку. Материалы, пропитанные средством (тряпки, войлок/пад и др.), могут самовозгораться, поэтому их необходимо погружать в воду и утилизировать в соответствии с правилами пожарной безопасности. Сам продукт не может самовозгораться. Также необходимо соблюдать общепринятые правила охраны труда при работе с материалами, содержащими небольшое количество вредных веществ. Информация, содержащаяся в инструкции, является информативной и необязательной.

