

№ изделия: BG09S00AIJ10 SolvSeal PafukiSuper
Дата печати: 15.09.2021 Дата обработки: 10.09.2021 RU
Версия: 1.0003 Дата выпуска: 10.09.2021 Страница 1 / 9

РАЗДЕЛ 1: Идентификация химической продукции и сведения о производителе или поставщике

- 1.1. **Идентификаторы продукта**
№ изделия (производитель/поставщик) BG09S00AIJ10
Торговая марка/наименование SolvSeal PafukiSuper
- 1.2. **Идентифицированные применения вещества или смеси и применения, которые не рекомендуются**
Важные идентифицированные применения:
paint and/or paint related material
Только для промышленного и профессионального использования.
Нежелательные виды применения:
Не использовать для разбрызгивания/распыления.
- 1.3. **Детальная информация о поставщике, который предоставляет паспорт безопасности**
поставщик (изготовитель/импортер/смежный пользователь/дистрибьютор)
Berger-Seidle GmbH
Parkettlacke - Klebstoffe - Bauchemie Телефон: +49 6359 / 8005-0
Maybachstraße 2 Телефакс: +49 6359 / 8005-170
67269 Grünstadt
Германия
Справочно-информационный раздел:
лаборатория
Электронная почта Sicherheitsdaten@berger-seidle.de
- 1.4. **Экстренный номер телефона**
24-hour emergency number: +49 700 24112112
(BLG)
—
UFI: 58J0-W0H6-G00C-SAAX

РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасности (опасностей)

- 2.1. **Определение класса вещества или смеси**
Классификация в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008 [CLP]
Смесь классифицируется как опасная согласно Регламенту (ЕС) № 1272/2008 [CLP].
- | | | |
|---|--|---|
| Огнеоп. жидк. 2 / H225 | Воспламеняющиеся жидкости | Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. |
| Раздражает глаза 2 / H319 | Тяжелое повреждение/раздражение глаз | При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. |
| Специфическая узконаправленная токсичность, однораз. 3 / H336 | Специфическая токсичность для отдельного органа-мишени при однократном воздействии | Может вызывать сонливость и головокружение. |
- 2.2. **Элементы маркировки**
Маркировка согласно Регламенту (ЕС) № 1272/2008 [CLP]
Пиктограммы, указывающие на опасность
- 
- Опасно**
- Указания на опасность**
H225 Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси.
H319 При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.
H336 Может вызывать сонливость и головокружение.
- Указания по технике безопасности**
P210 Беречь от тепла/ искр/ открытого огня/ горячих поверхностей. — Не курить.
P370 + P378 При пожаре для тушения использовать сухой порошок для тушения или песок.
P403 + P233 Хранить в хорошо вентилируемом месте. Держать контейнер плотно закрытым.
P403 + P235 Хранить в прохладном/хорошо вентилируемом месте.
- Определяющие опасность компоненты для маркировки**
propan-2-ol

№ изделия: BG09S00AIJ10 SolvSeal PafukiSuper
Дата печати: 15.09.2021 Дата обработки: 10.09.2021 RU
Версия: 1.0003 Дата выпуска: 10.09.2021 Страница 2 / 9

Дополнительные признаки опасности
неприменимо

2.3. Прочие опасности

Дополнительная информация

Перед использованием прочитайте текст на маркировочном знаке. Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта и маркировочный знак. Держать в месте, не доступном для детей.

РАЗДЕЛ 3: Состав (информация о компонентах)

3.2. Смеси

Описание Базовые герметики и замазки для древесины с высоким содержанием растворителей, деароматизированный и содержащий низкокипящие соединения

Классификация в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008 [CLP]

ЕС-№ CAS-№ ИНДЕКС №.	Номер REACH Обозначение Классификация // Общие замечания	вес %
200-578-6 64-17-5	01-2119457610-43-XXXX Ethanol	50 - 100
603-002-00-5	Раздражает глаза 2 H319 / Огнеоп. жидк. 2 H225	
200-661-7 67-63-0	01-2119457558-25-XXXX propan-2-ol	20 - 25
603-117-00-0	Огнеоп. жидк. 2 H225 / Раздражает глаза 2 H319 / Специфическая узконаправленная токсичность, однораз. 3 H336	

Дополнительные указания

Полный текст классификации: см. раздел 16

РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи

4.1. Описание мер по оказанию первой помощи

Общие указания

При возникновении симптомов или в случае сомнения проконсультироваться у врача. При потере сознания ничего не вводить через рот, уложить на бок и вызвать врача.

При вдыхании

Пострадавшего перенести на свежий воздух и обеспечить ему тепло и покой. При неправильном дыхании или при отсутствии дыхания применить искусственное дыхание.

После контакта с кожей

Сразу же снять загрязненную, пропитанную одежду. При попадании на кожу сразу же промыть большим количеством Вода и мыло. Не применять растворители или разбавители.

После попадания в глаза

Осторожно промыть большим количеством воды в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Немедленно обратиться за медицинской консультацией.

После проглатывания

При проглатывании прополоскать рот водой (только если пораженный находится в сознании). Немедленно обратиться за медицинской консультацией. Поражённого содержать в покое. НЕ вызывать рвоты.

4.2. Важнейшие симптомы или эффекты воздействия, проявляющиеся незамедлительно или с задержкой

При возникновении симптомов или в случае сомнения проконсультироваться у врача.

4.3. Указания по оказанию незамедлительной врачебной помощи или специальному лечению

Первая помощь, обеззараживание, симптоматическое лечение.

РАЗДЕЛ 5: Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

5.1. Средства пожаротушения

Пригодные к работе средства пожаротушения:

спиртоустойчивая пена, двуокись углерода, Порошок, аэрозольный туман, (вода)

Неподходящие средства пожаротушения

резкая струя воды

5.2. Особые опасности, исходящие от вещества или смеси

№ изделия:	BG09S00AIJ10	SolvSeal PafukiSuper	
Дата печати:	15.09.2021	Дата обработки:	10.09.2021
Версия:	1.0003	Дата выпуска:	10.09.2021
			RU
			Страница 3 / 9

При возгорании образуется густой черный дым. Вдыхание опасных продуктов разложения может нанести серьезный ущерб здоровью.

5.3. Указания по пожаротушению

Держать наготове аппарат для защиты органов дыхания. Охлаждать водой закрытые ёмкости, находящиеся вблизи от места возгорания. Не допускать попадание воды для тушения в канализацию, грунт или в водоёмы.

РАЗДЕЛ 6: Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

6.1. Меры индивидуальной безопасности, средства защиты и порядок действий в аварийной ситуации

Держать вдали от источников возгорания. Проветрить пораженную зону. Не вдыхать пар.

6.2. Мероприятия по защите окружающей среды

Не допускать попадания в канализацию или водоёмы. При загрязнении рек, озёр или сточных систем соответственно местному законодательству проинформировать уполномоченные ведомства.

6.3. Методы и материалы удерживания и очистки

Выступивший материал обсыпать негорючим всасывающим средством (напр. песком, землей, вермикулитами, кизельгуром) и собрать в предназначенные для этого ёмкости для утилизации в соответствии с местными предписаниями (см. Главу 13). Провести повторную зачистку с очищающими средствами, без растворителей.

6.4. Ссылка на другие разделы

Соблюдать предписания техники безопасности (см. разделы 7 и 8).

РАЗДЕЛ 7: Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

7.1. Меры предосторожности для обеспечения безопасного обращения

Указания по безопасному обращению

Избегать образования огнеопасной и взрывоопасной концентрации паров в воздухе и превышения предельно допустимой концентрации на рабочем месте. Материал использовать только в тех местах, где открытый свет, огонь и другие источники воспламенения находятся вдали. Электрические приборы должны быть защищены в соответствии с принятым стандартом. Материал может приобрести электростатический заряд. Предусмотреть заземление емкостей, аппаратов, насосов и отсасывающих устройств. Рекомендуется ношение антистатической рабочей одежды включая обувь. Пол должен быть электрически проводимым. Держать вдали от источников нагрева, искр и открытого пламени. Использовать искробезопасный инструмент. Избегать контакта с кожей, глазами и одеждой. Не вдыхать пыль, частицы и аэрозольный туман при применении этого препарата. Избегать вдыхания абразивной пыли. Является вредным для здоровья при вдыхании и соприкосновении с кожей. Индивидуальные средства защиты: см. раздел 8. Не опорожнять ёмкости с применением давления. Всегда хранить в емкостях, изготовленных из такого же материала, что и оригинальные ёмкости. Соблюдать защитные предписания и предписания по технике безопасности.

Дополнительные сведения

Пары тяжелее воздуха. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси.

7.2. Условия для безопасного хранения с учетом несовместимости

Требования к складским помещениям и емкостям

Хранение в соответствии с положением о безопасности труда на предприятии. Хранить ёмкость плотно закрытой. Не опорожнять ёмкости с применением давления. Курить воспрещается. Посторонним вход воспрещен. Хранить ёмкости тщательно закрытыми и в вертикальном положении, чтобы предотвратить какое-либо вытекание. Полы должны соответствовать "Директиве по предотвращению опасности возгорания в результате статической электризации (TRGS 727)".

Указания по совместному хранению

Держать вдали от сильно кислотных, щелочных и окисляющих веществ.

Дополнительные сведения по условиям хранения

Учитывать указания на этикетке. Хранить в хорошо проветриваемых и сухих помещениях при температуре от 15 °C до 25 °C. Предохранять от жары и прямого солнечного излучения. Хранить ёмкость плотно закрытой. Удалить источники возгорания. Курить воспрещается. Посторонним вход воспрещен. Хранить ёмкости тщательно закрытыми и в вертикальном положении, чтобы предотвратить какое-либо вытекание.

7.3. Специфические виды конечного использования

Соблюдать технические условия. Следовать инструкции по применению.

РАЗДЕЛ 8: Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

8.1. Подлежащие контролю параметры

№ изделия: BG09S00AIJ10 SolvSeal PafukiSuper
Дата печати: 15.09.2021 Дата обработки: 10.09.2021
Версия: 1.0003 Дата выпуска: 10.09.2021

RU
Страница 4 / 9

Предельные значения на рабочем месте:

Ethanol
ИНДЕКС №. 603-002-00-5 / EC-№ 200-578-6 / CAS-№ 64-17-5
TWA: 1000 mg/m³
Ceiling: 2000 mg/m³
propan-2-ol
ИНДЕКС №. 603-117-00-0 / EC-№ 200-661-7 / CAS-№ 67-63-0
TWA: 10 mg/m³
Ceiling: 50 mg/m³

Дополнительные указания

TWA : предельное значение долгосрочного воздействия
STEL : предельное значение кратковременного воздействия
Ceiling : ограничение пикового значения

DNEL:

propan-2-ol
ИНДЕКС №. 603-117-00-0 / EC-№ 200-661-7 / CAS-№ 67-63-0
DNEL долговременность кожный (системный), Рабочие: 888 mg/kg bw/day
DNEL долговременность ингаляционный (системный), Рабочие: 500 мг/м³
DNEL долговременность кожный (системный), Потребитель: 319 mg/kg bw/day
DNEL долговременность ингаляционный (системный), Потребитель: 89 мг/м³
DNEL long-term exposure oral (systemic effects), Потребитель: 26 mg/kg bw/day

PNEC:

propan-2-ol
ИНДЕКС №. 603-117-00-0 / EC-№ 200-661-7 / CAS-№ 67-63-0
PNEC водоемы, пресная вода: 140,9 mg/L
PNEC водоемы, морская вода: 140,9 mg/L
PNEC осадочное отложение, пресная вода: 552 мг/кг
PNEC осадочное отложение, морская вода: 552 мг/кг
PNEC, почва: 28 мг/кг
PNEC очистная установка (STP): 2251 mg/L
PNEC вода, intermittent release: 140,9 mg/L

8.2. Средства контроля за опасным воздействием

Позаботиться о хорошей вентиляции. Этого можно достичь с помощью местной или общей вытяжки. Если этого будет недостаточно, чтобы удерживать концентрацию аэрозоля и паров растворителя ниже предельно допустимой для рабочего места, необходимо носить подходящее средство защиты органов дыхания.

Индивидуальные средства защиты

Защита органов дыхания

Если концентрация растворителя превышает предельно допустимую величину для рабочего места, то необходимо носить подходящее, официально допущенное средство защиты органов дыхания. Использовать аппараты для защиты дыхания только с маркировкой CE, включающей четырехзначный контрольный номер.

Защита рук

Для длительного и повторного обращения следует применять следующий материал для перчаток: Бутилкаучук
Толщина материала перчаток > 0,4 mm ; Время проникновения > 480 min.

Соблюдать указания и информацию изготовителя защитных перчаток относительно их применения, хранения, ухода за ними и их замены. Время проникновения сквозь материал перчаток в зависимости от силы и длительности экспозиции. Рекомендуемые производители перчаток EN ISO 374

Защитные кремы могут помочь защитить участки кожи, подвергаемые воздействию вредных веществ. После произошедшего контакта их ни в коем случае нельзя применять.

Защита глаз/лица

При опасности разбрызгивания носить закрытые защитные очки.

Защита тела

Носить антистатическую одежду из натурального волокна (хлопка) или из жаропрочного синтетического волокна.

Меры предосторожности

После контактирования кожную поверхность тщательно очистить водой с мылом или использовать подходящее моющее средство.

Ограничение и контроль вредного воздействия на окружающую среду

№ изделия:	BG09S00AIJ10	SolvSeal PafukiSuper	
Дата печати:	15.09.2021	Дата обработки:	10.09.2021
Версия:	1.0003	Дата выпуска:	10.09.2021
			RU
			Страница 5 / 9

Не допускать попадания в канализацию или водоемы. См. раздел 7. Не требуется никаких дополнительных мер.

РАЗДЕЛ 9: Физико-химические свойства

9.1. Данные об основных физических и химических свойствах

Внешний вид:	Жидкий
Агрегатное состояние:	смотри главу 1.
Цвет:	смотри главу 1.
Запах:	характерный
Порог запаха:	неприменимо
pH-значение при 20 °C:	неприменимо
Точка плавления/точка замерзания:	неприменимо
Температура начала и диапазон кипения:	78 °C Источник: Ethanol
Температура вспышки:	12 °C
Скорость испарения:	неприменимо
воспламеняемость	
Время сгорания:	неприменимо
Высокие/низкие пределы воспламеняемости или взрываемости:	
Нижний предел взрываемости:	2 % по объему
Верхняя граница взрыва:	15 % по объему Источник: Ethanol
Давление пара при 20 °C:	58 mbar Метод: рассчитанный. Источник: Ethanol
Плотность пара:	неприменимо
Относительная плотность:	
Плотность при 20 °C:	0,81 г/см3
Растворимость:	
Растворимость в воде при 20 °C:	поддающийся смешению
Коэффициент распределения n-октанол/вода:	см. раздел 12
Температура самовозгорания:	> 363 °C Источник: Ethanol
Температура разложения:	неприменимо
Вязкость при 20 °C:	135 s 4 mm Метод: DIN 53211
Взрывчатые свойства:	неприменимо
Окислительные свойства:	неприменимо

9.2. Дополнительная информация

Тест на разделение растворителя:	< 3 вес % (ADR/RID)
---	-------------------------------

РАЗДЕЛ 10: Стабильность и реакционная способность

10.1. Реакционная способность

Отсутствует какая-либо информация.

10.2. Химическая стабильность

Стабильно при применении рекомендованных предписаний по хранению и обращению. Дополнительная информация о правильном хранении: см. раздел 7.

10.3. Возможность опасных реакций

Держать вдали от сильных кислот, сильных щелочей и сильных окислителей, чтобы защитить от экзотермической реакции.

10.4. Недопустимые условия

Из-за высоких температур могут образоваться опасные продукты разложения.

10.5. Несовместимые материалы

№ изделия:	BG09S00AIJ10	SolvSeal PafukiSuper	
Дата печати:	15.09.2021	Дата обработки:	10.09.2021
Версия:	1.0003	Дата выпуска:	10.09.2021
			RU
			Страница 6 / 9

неприменимо

10.6. Опасные продукты разложения

Из-за высоких температур могут образоваться опасные продукты разложения, например.: двуокись углерода, окись углерода, дым, оксид азота.

РАЗДЕЛ 11: Информация о токсичности

Классификация в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008 [CLP]

Какие-либо данные о самом препарате отсутствуют.

11.1. Данные о токсикологическом воздействии

Острая токсичность

пропан-2-ol

оральный, LD50, Крыса: 4570 мг/кг

кожный, LD50, Кролик: 13400 мг/кг

ингаляционный (пары), LC50, Крыса: 30 mg/L (4 h)

Ethanol

оральный, LD50, Крыса: 5000 мг/кг

Метод: ОЭСР 401

кожный, LD50, Кролик: > 10000 мг/кг

Метод: ОЭСР 402

ингаляционный (пары), LC50, Крыса (4 h)

Метод: ОЭСР 401

Разъедающее/раздражающее воздействие на кожу; Тяжелое повреждение/раздражение глаз

При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.

пропан-2-ol

глаза

Кожа

Ethanol

глаза

Опасность сенсибилизации дыхательных путей/кожи

На основании имеющихся данных критерии установления класса не выполнены.

CMR-воздействия (канцерогенное, мутагенное и нарушающее репродуктивную способность воздействие)

пропан-2-ol

Мутагенность зародышевых клеток; Оценка Non-mutagenic

Специфическая токсичность для отдельного органа-мишени при однократном воздействии; Специфическая токсичность для отдельного органа-мишени при неоднократном воздействии

Может вызывать сонливость и головокружение.

Опасность при вдыхании

пропан-2-ol

Опасность при вдыхании; Оценка While swallowing or vomiting, pulmonary aspiration may cause chemical pneumonitis, leading to death

Практический опыт/человеческий опыт

Вдыхание компонентов растворителей в концентрации, превышающей значение предельно допустимой концентрации на рабочем месте, может причинить ущерб здоровью, как, напр., раздражение слизистых оболочек и органов дыхания, поражение печени, почек и центральной нервной системы. Признаками этого являются: головные боли, головокружение, усталость, мышечная слабость, головокружение, в тяжелых случаях: бессознательность. Растворители могут в результате всасывания через кожу вызывать некоторые из вышеприведенных эффектов. Продолжительный и повторяющийся контакт с продуктом ведет к обезжириванию кожи и может вызывать неаллергические контактные заболевания кожи (контактный дерматит) и/или всасывание вредных веществ. Брызги могут привести к раздражению глаз и обратимым повреждениям.

Обобщенная оценка CMR свойств

Компоненты этой смеси не соответствуют критериям классификации CMR категории 1A или 1B в соответствии с CLP.

РАЗДЕЛ 12: Информация о воздействии на окружающую среду

Классификация в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008 [CLP]

№ изделия:	BG09S00AIJ10	SolvSeal PafukiSuper	
Дата печати:	15.09.2021	Дата обработки:	10.09.2021
Версия:	1.0003	Дата выпуска:	10.09.2021
			RU
			Страница 7 / 9

Нет никаких данных о самом препарате.
Не допускать попадания в канализацию или водоемы.

12.1. Токсичность

пропан-2-ол

Водорослевая токсичность, EC50, *Scenedesmus subspicatus*: > 1000 mg/L (72 h)

Водорослевая токсичность, EC50: > 100 mg/L

Рыбная токсичность, EC50: > 100 mg/L

Дафниевая токсичность, EC50: > 100 mg/L

Ethanol

Рыбная токсичность, LC50, *Alburnus alburnus* (уклейка): 1100 mg/L (96 h)

Дафниевая токсичность, EC50, *Daphnia magna* (большая водяная блоха): 9268 - 14221 mg/L (48 h)

Рыбная токсичность, *Leuciscus idus* (золотой язь): 8150 (48 h)

Водорослевая токсичность, *Scenedesmus quadricauda*: 5000 (168 h)

Долговременность Экоотоксичность

пропан-2-ол

Рыбная токсичность, LC50, *Pimephales promelas*: 9640 mg/L (96 h)

Дафниевая токсичность, EC50, *Daphnia magna* (большая водяная блоха): 13299 mg/L (48 h)

Водорослевая токсичность, EC50, *Desmodesmus subspicatus*: > 1000 mg/L (96 h)

Рыбная токсичность, LC50, *Pimephales promelas*: 11130 mg/L (96 h)

12.2. Стойкость и разлагаемость

пропан-2-ол

, БПК (% ХПК): 62 % ; Оценка Биологически разлагаемый.

: 2,32 g oxygen/kg

12.3. Биоаккумулятивный потенциал

пропан-2-ол

Коэффициент распределения n-октанол/вода: -0,16

12.4. Мобильность в почве

Не представлены токсикологические данные.

12.5. Результаты оценки отнесения вещества к PBT и vPvB

Вещества в смеси не соответствуют критериям PBT/vPvB согласно REACH, приложение XIII.

12.6. Другие вредные воздействия

Отсутствует какая-либо информация.

РАЗДЕЛ 13: Рекомендации по удалению отходов (остатков)

13.1. Технология обработки отходов

Надлежащая утилизация / Продукт

Рекомендация

Не допускать попадания в канализацию или водоемы. Отходы и емкости подлежат безопасной утилизации. Утилизация отходов производится согласно Директиве 2008/98/ЕС, распространяющейся на утилизацию обычных и опасных отходов.

Надлежащая утилизация / Упаковка

Рекомендация

Незагрязненные и пустые от остатков ёмкости могут быть переработаны. Не очищенная надлежащим образом бочкотара является специальными отходами.

РАЗДЕЛ 14: Информация при перевозках (транспортировании)

14.1. Номер ООН

UN 1263

14.2. Общепринятое обозначение ООН для транспортировки

Сухопутный транспорт (ADR/RID):

FARBZUBEHÖRSTOFFE

Морской транспорт (IMDG):

PAINT RELATED MATERIAL

Воздушный транспорт (ICAO-TI / IATA-DGR):

Paint related material

14.3. Классы транспортных рисков

3

14.4. Группа упаковки

Паспорт безопасности
в соответствии с Регламент (ЕС) № 1907/2006 (REACH)
в соответствии с Регламентом ЕС 2015/830



№ изделия: BG09S00AIJ10 SolvSeal PafukiSuper
Дата печати: 15.09.2021 Дата обработки: 10.09.2021
Версия: 1.0003 Дата выпуска: 10.09.2021
RU
Страница 8 / 9

Сухопутный транспорт (ADR/RID): III
для бочек > 450 литров: II
Морской транспорт (IMDG): III
для бочек > 450 литров: II
Воздушный транспорт (ICAO-TI / IATA-DGR): III
для бочек > 30 литров: II

14.5. Опасности для окружающей среды

Сухопутный транспорт (ADR/RID) неприменимо
Загрязнение морского побережья неприменимо

14.6. Особые меры предосторожности для пользователя

Перевозить всегда в закрытых, установленных вертикально, надежных емкостях. Убедиться в том, что лица, которые перевозят продукт, знают, что делать в случае аварии или разлива продукта.
Указания по безопасному обращению: смотри разделы 6 - 8

Дополнительные сведения

Сухопутный транспорт (ADR/RID)

код ограничения на перевозку в туннелях E
для бочек > 450 литров: D/E

Морской транспорт (IMDG)

EmS-Номер F-E, S-E

14.7. Бестарная перевозка груза согласно Приложению II Конвенции МАРПОЛ и согласно Международному кодексу перевозок опасных химических грузов наливом IBC Code

неприменимо

РАЗДЕЛ 15: Информация о национальном и международном законодательстве

15.1. Предписания по безопасности, охране здоровья и окружающей среды/специфические законодательные предписания относительно вещества или смеси

Предписания ЕС

Директива 2012/18/ЕС по управлению рисками тяжелых аварий с опасными веществами [Seveso-III-Directive]

Категория: P5с ВОСПЛАМЕНЯЕМЫЕ ЖИДКОСТИ

Количество 1: 5000 t / Количество 2: 50000 t

Директива 2010/75/ЕС о промышленных выбросах [Industrial Emissions Directive]

Значение ЛОС (в g/L) ISO 11890-2: 743

Значение ЛОС (в g/L) ASTM D2369: 743

Национальные предписания

Указания по ограничению работ с опасными веществами

Соблюдать указания по ограничению работ с опасными веществами согласно Закону по охране труда несовершеннолетних (94/33/ЕС).

Дополнительная информация:

Дания:

MAL-Kode (MAL Kode ready to use):

Швейцария:

Содержание летучих органических соединений (ЛОС) в весовом проценте: 92

15.2. Оценка безопасности веществ

Оценка безопасности вещества была проведена в этой смеси для следующих веществ:

РАЗДЕЛ 16: Дополнительная информация

Полный текст классификации из раздела 3

Раздражает глаза 2 / H319 Тяжелое повреждение/раздражение глаз

Огнеоп. жидк. 2 / H225 Воспламеняющиеся жидкости

Специфическая
узкаправленная
токсичность, однораз. 3 / Специфическая токсичность для
отдельного органа-мишени при
однократном воздействии

При попадании в глаза вызывает
выраженное раздражение.
Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары
образуют с воздухом взрывоопасные смеси.
Может вызывать сонливость и
головокружение.

Паспорт безопасности
в соответствии с Регламент (ЕС) № 1907/2006 (REACH)
в соответствии с Регламентом ЕС 2015/830



№ изделия:	BG09S00AIJ10	SolvSeal PafukiSuper	RU
Дата печати:	15.09.2021	Дата обработки: 10.09.2021	
Версия:	1.0003	Дата выпуска: 10.09.2021	Страница 9 / 9

H336

Процедура классификации

Классификация смесей и использованный метод оценки согласно Регламенту (ЕС) 1272/2008 [CLP]

Огнеоп. жидк. 2	Воспламеняющиеся жидкости	На основе данных испытаний.
Раздражает глаза 2	Тяжелое повреждение/раздражение глаз	Процесс расчета.
Специфическая узконаправленная токсичность, однораз. 3	Специфическая токсичность для отдельного органа-мишени при однократном воздействии	Процесс расчета.

Сокращения и акронимы

ДОПОГ	Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов
AGW	Предельные значения на рабочем месте
BGW	Биологическое предельное значение
CAS	Химическая реферативная служба
CLP	Классификация, маркировка и упаковка
CMR	Канцерогенное, мутагенное и нарушающее репродуктивную способность воздействие
DIN	Deutsches Institut für Normung / Norm des Deutschen Instituts für Normung (German Institute for Standardization / German industrial standard)
DNEL	Производный уровень без эффекта
EAKV	European Waste Catalogue
EC	Эффективная концентрация
EC	Европейские сообщества
EN	Европейский стандарт
IATA-DGR	Международная ассоциация воздушного транспорта – Правила по опасным грузам
IBC Code	Международный кодекс постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом
ICAO-TI	International Civil Aviation Organization Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air
IMDG Code	Международный морской кодекс по опасным грузам
ISO	Международная организация по стандартизации
LC	Летальная концентрация
LD	Летальная доза
MARPOL	Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов
ОЭСР	Организация экономического сотрудничества и развития
PBT	Стойкий, биоаккумуляционный и токсичный
PNEC	Прогнозируемая безопасная концентрация
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
МПОГ	Правила международной перевозки опасных грузов по железным дорогам
ООН	United Nations
ЛОС	Летучие органические соединения
vPvB	высоко стойких и высоко биоаккумулирующихся

Дополнительные сведения

Классификация в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008 [CLP]

Информация в этом паспорте безопасности соответствует нашим современным знаниям как национальным так и европейским правилам. Продукт не может без письменного разрешения применяться для каких-то других целей, отличных от названной в разделе 1. Задача пользователя состоит в том, чтобы предпринять все необходимые меры для того, чтобы выполнить все требования, установленные местными правилами и законами. Данные в данном паспорте безопасности описывают требования по безопасности для нашего продукта и не являются гарантией свойств продукта.