



Средства произведены в Германии!

Поставщик: SIA "Abschliff Latvija"

Рига, ул. А.Чака 107

Телефон: +371 67843844, 67843845

Факс: +371 67272792

Моб.: +371 26177888

Электронная почта: info@abschliff.lv

www.abschliff.lv

<https://www.facebook.com/Abschliff-Latvija-100679528475676/>



Время работы магазина: по рабочим дням 9⁰⁰-18⁰⁰, субботы 10⁰⁰-14⁰⁰, воскресенье – закрыто.

Тонированная деревянная поверхность покрытая лаком, воском или маслом

CLASSIC BaseOil color – экологическое тонирующее масло

Экологичная основа из растительного сырья для глубокой пропитки и тонирования дерева. Предназначено для покрытия на паркет, лестницы, мебель, OSB, шпон и другие деревянные поверхности с большой нагрузкой в помещениях. Предназначено для окрашивания и создания дизайнерских цветовых решений. Масло имеет более чем 60 оттенков, которые можно смешивать для получения индивидуального оттенка. К маслу можно добавить отвердитель Classic Plus для более износостойкой поверхности. Classic Plus ускорит высыхание. Перед нанесением масла поверхность можно промыть водой и тщательно высушить, таким образом можно получить более интенсивный тон. В зависимости от желаемого оттенка масло наносится в 1-2 слоя.

После промасливания поверхность обрабатывается лаком, маслом или воском.

Тонированная и лакированная поверхность: В зависимости от желаемого оттенка масло наносится в 1-2 слоя. В масло обязательно нужно добавить отвердитель Classic Plus 10:1. После высыхания поверхность можно обрабатывать лаками LT-Export Extra, Aqua-Seal 2K-PU, Aqua-Seal Eco Gold, Aqua-Seal Ceramic Star. Время кристаллизации лака 10-14 дней. Поверхность можно обработать жидким воском Brilliance Everclear.

Тонированная и промасленная поверхность: Если тонирующее масло наносится в один слой, во второй слой необходимо нанести одно из бесцветных масел Classic Base Oil, Classic 100-ProOil или Classic Hårdoil. Время кристаллизации масла: около 10-14 дней. Поверхность можно обработать жидким воском Aqua Satin Polish.

Тонированная поверхность обработанная воском: Тонированное маслом поверхность можно обработать воском Fitpolish. Если тонирующее масло наносится в один слой, одним из бесцветных масел является Classic Base Oil, Classic 100-Pro Oil, Classic Pflegeoil или Classic Hårdoil во втором слое. Время кристаллизации масла: около 10-14 дней. Поверхность можно обработать жидким воском Aqua Satin Polish.

Расход: примерно 20-50 мл на 1 м² или 20-50 м² на 1 литр. **Время высыхания:** около 10-24 часов. Полная кристаллизация масла, около 10 дней.

Инструменты следует очищать растворителем L91 Cleaner.

Упаковки: 0,125 л – EUR 16,94 /стандартная цена EUR 21,03/ EUR; 1 л – 75,02 EUR /стандартная цена EUR 98,11/ 5 л – 350,30 EUR /стандартная цена EUR 461,13/ Отвердитель Classic Plus: 0,1 л - EUR 12,77; 0,5 л – EUR 36,53

Classic BaseOil – бесцветное масло с воском

Масло следует нанести в 1-2 слоя шпателем из нержавеющей стали и через 20/30 минут поверхность отполировать белым падом. Через 1 час поверхность снова отполировать белым падом. В масло можно добавить отвердитель, чтобы сделать поверхность более устойчивой к истиранию.

Расход на один слой: около 20-50 м² 1 литром. **Время высыхания:** примерно 8-24 часа.

Упаковки: 0,125 л – EUR 12,92 /стандартная цена EUR 17,73/ EUR; 1 л – EUR 56,63 /стандартная цена EUR 66,04/ 5 л – EUR 257,97 /стандартная цена EUR 300,81/

CLASSIC BioLauge - щелочь для предварительной обработки древесины

Используйте перед нанесением тонирующего масла Classic BaseOil или перед очисткой хвойных деревьев мылом Classic BioSoap. В процессе обработки щелочь вступает в реакцию с натуральными и биологическими компонентами древесины. После обработки древесина особенно хорошо впитывает тонирующее масло и может получить очень интенсивный оттенок. После обработки дуб темнеет и приобретает античный вид. Когда щелочь применяется к хвойным деревьям, древесина становится более темной, соответствующий естественному процессу старения под воздействие света. Обработанные щелочью и пропитанные поверхности необходимо тщательно отполировать. **Расход:** В зависимости от толщины нанесенного слоя, примерно, 100-200 мл на м² или 1 литр на 8-10 м². **Время высыхания:** около 24 часов. **Упаковка: 1 л – EUR 18,10**

CLASSIC 100 ProOil - экологическое масло с восковыми для поверхностей с очень большой нагрузкой

Только для профессионалов! Масло наносится в 1-2 слоя шпателем из нержавеющей стали на небольшие участки и сразу же полируется полировальной машиной и красным падом. Через 1 час поверхность полировать белым падом. В масло можно добавить отвердитель, чтобы сделать поверхность более устойчивой к истиранию. **Расход на один слой:** примерно 1 л на 25-50 м². **Время высыхания:** 8-24 часа. **Упаковка: 1 л - EUR 66,04, 5 л – EUR 300,87**

Classic Hard Oil - натуральное твердое масло для поверхностей с очень большой нагрузкой

Масло нанести валиком или кистью в 2-3 слоя. Промежуточное шлифование между слоями обеспечивает максимальный визуальный эффект. В масло можно добавить отвердитель, чтобы сделать поверхность более устойчивой к истиранию.

Расход на один слой: примерно 1 л на 8-10 м². **Время высыхания:** примерно 10-24 часа. **Упаковка: 1 л – EUR 36,34; 5 л - EUR 152,40**

Aqua-Seal Eco Gold – однокомпонентный акрилово-полиуретановый паркетный лак на водной основе, обладает высокой прочностью, предназначен для полов с разной степенью нагрузки. Расход: 100 мл/м² или 10 м²/л.

Упаковка: 1 л – EUR 26,62 /стандартная цена EUR 35,59/ ; 5 л - EUR 108,90 /стандартная цена EUR 140,00/

Aqua-Seal Ceramic Star – двухкомпонентный полиуретановый лак на водной основе премиум-класса. Данный продукт отлично подходит для быстрого ремонта – эксплуатация напольного покрытия возможна уже через 24 часа. Расход: 100 мл/м² или 10 м²/л.

Упаковка: 5,5 л - EUR 146,41 /стандартная цена EUR 193,13/

Aqua-Seal 2K-PU – двухкомпонентный полиуретановый лак на водной основе премиум-класса, обладает высокой прочностью. На выбор предлагаются 5 степеней блеска лака. Расход: 100 мл/м² или 10 м²/л. **Упаковка: 1,65 л – EUR 71,73; 5,5 л - EUR 173,03 /стандартная цена EUR 222,74/**

Aqua-Seal Green Star – 100 % экологичный двухкомпонентный полиуретановый лак на водной основе премиум-класса. Отвердитель не содержит таких вредных веществ, как: изоцианаты, азиридины, а также не выделяются газы CO₂ при реакции лака. Срок разработки: лак, смешанный с отвердителем, действует 18 часов. Подходит для спортивных залов. Расход: 100 мл/м² или 10 м²/л. **Упаковка: 5,5 л - EUR 179,69 /стандартная цена EUR 222,74/**

LT-Export Extra – универсальный однокомпонентный лак на основе высококачественные основы из модифицированной синтетической смолы. Подходит для спортивных залов. Расход: 100 мл/м² или 10 м²/л. **Упаковка: 10 л – EUR 239,58**

Также прочтите технические инструкции к продукту. Компания оставляет за собой право изменять цены. Цены указаны с НДС 21%.