



Produkti ražoti Vācijā!
Importētājs: SIA "Abschliff Latvija"
Rīga, A Čaka iela 107 K2
Tālrunis: +371 67843844, 67843845
Mob.: +371 26177888; Fakss: +371 67272792
E-pasts: info@abschliff.lv

www.abschliff.lv

<https://www.facebook.com/Abschliff-Latvija-100679528475676/>



Veikala darba laiks: darba dienās – 9⁰⁰-18⁰⁰, sestdienās - 10⁰⁰-14⁰⁰, svētdienās – brīvs

Līmes koka segumiem, parketam un dēļiem

GEPA-BOND K-555 – spirta bāzes līme

Cieti elastīga, ātri žūstoša, 1-komponentu, mākslīgo sveķu un šķīdinātāju bāzes līme, atbilst DIN 281 un DIN EN 14293. Līmes īpašības: piemērota apsildāmāi grīdai, liela noturība pret nobīdi. Līme ir paredzēta dēlīšu parketa, grīdas dēļu, mozaīkas parketa, gatavā parketa, industriālā parketa, plāksnīšu parketa un citu koka segumu ieklāšanai iekšējās uz absorbējošām virsmām: betona, izlīdzinošās masas, skaidu plāksnes, OSB un neapstrādāta ģipša plāksnēm. Gruntēšana ar Berger Primer D. **Patēriņš:** apmēram, no 1050 g līdz 1300 g uz 1 m². Līmes apžūšanas laiks: apmēram, 10 minūtes. Virsmas noslogošana un slīpēšana: apmēram, pēc 2-3 dienām. Līme klājama uz melno grīdu ar robaino špakteljāpstiņu B3, B4, B11, B14.

Iepakojums: 20 kg – EUR 84,70



GEPA-BOND 446 – poliuretāna līme

Augstas kvalitātes, cieti elastīga, 2-komponentu poliuretāna bāzes līme. Nesatur ūdeni un šķīdinātājus. Ļoti zema emisija, saskaņā ar EC1/R. Nobīdes stiprība atbilst DIN 281, EN 14293, ISO 17178. Piemērota apsildāmajām grīdām. Līme ir paredzēta dēlīšu parketa, grīdas dēļu, industriālā parketa, mozaīkas parketa u.c. koka segumu ieklāšanai iekšējās uz absorbējošām un neabsorbējošām virsmām: betona, izlīdzinošās masas, skaidu plāksnes, OSB, flīzēm, stikla u.c. Abus komponentus kārtīgi samaisīt, izmantojot mikseri vai urbmašīnu ar maisīšanas uzgali līdz ir izveidojusies viendabīga līmes masa. Jāmaisa vismaz 2 minūtes. Gruntēšana ar Berger Primer P. **Patēriņš:** apm. 1000-1300 g/m². Izstrādes laiks: 50 - 60 min. Noslogojama: apm. pēc 4 stundām. Sacietē: apm. pēc 72 stundām. Ideāla temperatūra līmēšanai: no +16° līdz +22°. Līme klājama uz melno grīdu ar robaino špakteljāpstiņu B3, B4, B11, B14.

Iepakojums: 10 kg – EUR 39,93



GEPA-BOND S-509 – ekoloģiska, silāna bāzes līme

Ekoloģiska, 1-komponenta, stipri elastīga līme ar ļoti zemu emisiju. Izolē skaņu līdz 14 db, saskaņā ar DIN 52210. Elastība atbilstoši DIN EN 14293. Paredzēta parketa, dēļu grīdas un koka segumu līmēšanai uz absorbējošām virsmām iekšējās (betons, koks, skaidu plate u.c.), kā arī uz apsildāmajām grīdām. **Patēriņš:** apm. 800-1200 g/m². Ieklāšanas laiks: apm. 50-60 min. Sacietēšanas laiks: apm. 48 stundas. Līme klājama uz melno grīdu ar robaino špakteljāpstiņu B3, B4, B11, B14.

Iepakojums: 16 kg – EUR 87,12



Mapei Ultrabond Super Grip – montāžas līme

Universāla, ūdens noturīga montāžas līme grīdlīstes, stingra PVC profilu, gumijas, kaučuka, koka un paklāju līmēšanai, kā arī keramikas flīžu, ģipškartona, skaidu plates, koka un plastikāta logu rāmju un durvju aļļu, mākslīgā un naturālā akmens palodžu uzstādīšanai. Vienai no līmējamām virsmām ir jābūt absorbējošai. Līmi uzklāj izmantojot līmes pistoli un abus elementus stingri saspiež kopā. Lielām virsmām uzlikt smagumu uz 24 stundām. Vēlamā apstrādes temperatūra no +10°C līdz +35°C. **Patēriņš:** apm. 12 tek.m/iepakojums. Sacietēšana: apm. 24 h.

Iepakojums: 310 ml – EUR 7,20

MUREXIN Holzleim wasserfest WF-D3 – šķīdinātājus nesaturoša, ūdens noturīga PVA-līme kokam

Paredzēta izmantošanai iekšējās un ārējās virsmu un šuvju līmēšanai ar auksto un karsto presēšanas metodi. Piemērota arī apsildāmām grīdām. Virsmai jābūt sausai, cietai, slodzes izturīgai, nedeformējamai, bez putekļiem, netīrumiem, eļļas, taukiem un citām sadalošām vielām. Paredzēta visu koku veidu un tā izstrādājumu līmēšanai kā, piemēram: DSP, kokšķiedras plates, plastmasas loksnes, finieris, kartons, papīrs, gatavais parkets un dēļi. Paredzēta līmēšanai arī paaugstināta mitruma telpās kā, piemēram, vannas istaba u.c. Nav piemērota metālam. Izstrādes laiks: 10-15 min. Sacietēšanas laiks: apmēram 72h. **Patēriņš:** atkarībā no pielietošanas veida. Ieteicamie instrumenti līmēšanai: otiņa, špakteljāpstiņa, līmes rullītis, līmes uzklāšanas mašīna, spiediena pistole. Nelīmēt, ja telpas temperatūra ir zemāka par +15° C. Sargāt no sala.

Iepakojums: 750 ml – EUR 13,31



Produkti ražoti Vācijā!
Importētājs: SIA "Abschliff Latvija"
Rīga, A Čaka iela 107 K2
Tālrunis: +371 67843844, 67843845
Fakss: +371 67272792
Mob.: +371 26177888
E-mail: info@abschliff.lv

www.abschliff.lv

<https://www.facebook.com/Abschliff-Latvija-100679528475676/>



MUREXIN

Veikala darba laiks: darba dienās – 9⁰⁰-18⁰⁰, sestdienās - 10⁰⁰-14⁰⁰, svētdienās – brīvs

Korķa izstrādājumi, skaņas izolācijas materiāli un grunts koka segumiem, parketam un dēļiem

Gumijas korķis skaņas izolācijai, problemātisku melno grīdu izolēšanai un apsildāmo grīdu uzlabošanai

Ekoloģisks skaņas izolācijas materiāls. Piešķirta ekoloģijas atzīme „Zilais Engelis”. Salīdzinot ar līdzīgiem materiāliem, mūsu skaņas izolācijas materiāls nesatur kaitīgās vielas (Emicods EC1 Plus). Atbilst DIN EN ISO 140-8, DIN EN 13501-1: klasse Efl, DIN 4102-1 B2. DIBT reģistrācijas Nr. Z-158.10-17. Gumijas korķis tiek klāts zem parketa un dēļu klājumiem, kā arī citiem grīdas segumiem (paklājs, lamināts, PVC u.c.). Tas ir korķa granulu, gumijas un poliuretāna maisījums. Gumijas korķim ir lieliskas elastības, cietības, skaņas izolācijas un temperatūras caurlaidības īpašības. Tiek izmantots apsildāmajām grīdām pirms koka klājuma, labs pamats peldošajās konstrukcijās un problemātisku melno grīdu uzlabošanai. Gumijas korķis nelokās, neinficējās ar sēnīti un pelējumu, saglabā savu vizuālo izskatu un tehniskās īpašības daudz gadu garumā. Gumijas korķis ir lielisks skaņas izolācijas materiāls, kurš nodrošina labu melnās grīdas ventilāciju. Skaņas izolācija: 20 dB zem PVC un lamināta, 25 dB zem paklāja, 18 dB zem masīvkoka parketa un dēļiem, 19 dB zem daudzslāņos līmēta parketa un dēļiem, 18 dB zem 16mm bieza dēlīšu parketa, 17 dB zem 10mm bieza šķautnes parketa, 14 dB zem 14mm, 3 slāņos līmēta gatavā parketa.

Biezums: 2 mm – 7,87 EUR/m²; 3 mm – 11,37 EUR/m²; 5 mm – 17,55 EUR/m²



Korķa loksne salaiduma vietām un kompensācijas šuvēm

Korķa loksne ir paredzēta funkcionālai un dekoratīvai pāreju aizdarei starp parketa un dēļu grīdu un citiem segumiem, tādiem kā flīzes, marmors, granīts, akmens u.c. Pielieto dažādu koku salaidumu vietās, kā arī kompensāciju šuvju aizpildīšanai pa telpas perimetru. Korķa loksne tiek ielīmēta šuvē pirms koka grīdas slīpēšanas.

Izmēri: 8x10x900 mm un 16x5x900 mm – EUR 1,31; 15x10x900 mm – EUR 1,74; 22x10x900 mm – EUR 2,09



BOSTIK 3070 – Šķidrās korķis

Šķidrās korķis ir pildviela no korķa drupatām un elastīgas līmes, paredzēta kompensācijas šuvju aizpildīšanai koka un parketa grīdām, piemēram, starp koku un flīzēm, starp koku un sienu u.c., kā arī skaņas un siltuma izolācijai, piemēram, spraugu aizpildīšanai starp loga rāmi un sienu, durvju aili un sienu. Šķidrās korķis ir stingrs, elastīgs, viskozs un stabils. Lielais gaisa burbuliņu daudzums korķa drupatās rada izolējošu efektu, samazinot siltuma un aukstuma cirkulāciju un nodrošinot ļoti labu skaņas izolāciju. Šķidrās korķis nodrošina 27 db skaņas izolāciju (salīdzinājumam, tukšas šuves skaņas izolācija sastāda 19 db). Skaņas izolācija atbilst DIN 52210, IPB-GS 133/90. Siltuma izolācija atbilst DIN 52612, P1-117/1990. **Patēriņš:** apmēram, 500 ml uz 10 tek.m. pie šuves izmēra 10x10 mm. Sacietēšana: apmēram, 6-12 stundas.

Iepakojums: 0,5 ml – EUR 12,00



BergerBond Primer P – mitruma izolējoša, poliuretāna grunts

Grunts uz poliuretāna bāzes, klājama pirms poliuretāna un silāna līmēm. Klājama pirms koka segumu līmēšanas, lai uzlabotu virsmas saķeri, nostiprinātu virsmu un likvidētu atlikušos putekļus, uz visa veida mitrumu neuzsūcošām un uzsūcošām virsmām: flīzes, betons, skaidu plate, keramika, gipsis u.c. Piemērota apsildāmajai grīdai. Grunti klāj ar rullīti, 1-2 vienmērīgās kārtās. Piemērota atlikušā mitruma izolēšanai līdz 4% uz cm². **Patēriņš:** apm. 150 g/m² gruntēšanai un 400 g/m² mitruma izolēšanai. Žūšanas laiks: 1-2 stundas.

Iepakojums: 6 l – EUR 145,47



GEPA BOND Primer D – universāla grunts koncentrāts

Ekoloģiska, ar ļoti zemu emisiju, dispersijas bāzes, šķīdinātājus nesaturoša, ātri žūstoša grunts iekšdarbiem, klājama pirms koka segumu līmēšanas, lai uzlabotu virsmas saķeri, nostiprinātu virsmu un likvidētu atlikušos putekļus, uz visa veida mitrumu uzsūcošām virsmām: betons, skaidu plate, OSB u.c. Piemērota apsildāmajai grīdai. Grunts koncentrāts ir ļaucams ar ūdeni attiecībā 1:1 līdz 1:3. Klāšanai pirms līmes Gepa-Bond K-555, grunts ir jā sajauc ar ūdeni attiecībā 1:3. Grunti klāj ar rullīti, 1-2 vienmērīgās kārtās. **Patēriņš:** apmēram 100-125 ml uz 1 m² vai 8-10 m² ar 1 l. Žūšanas laiks: apmēram 2-3 stundas.

Iepakojums: 10 l – EUR 64,61



Tiefgrund D7 – grunts līmē MS-K un spirta bāzes

Universāla, dziļi impregnējoša īpaši smalku daļiņu dispersijas bāzes grunts ar ļoti zemu emisiju EC1-PLUS. Nesatur šķīdinātājus. Paredzēta uzsūktspējīgu virsmu, cementa un anhidrīta ģipša javas gruntēšanai pirms parketa un koka grīdas līmēšanas ar MS-K un spirta bāzes līmēm. Piemērota apsildāmajām grīdām. Apstrādes temperatūra > +15°C. **Patēriņš:** apm. 150 g/m². Žūšanas laiks apm. 2 h, var būt līdz pat 12 h atkarībā no virsmas.

Iepakojums: 10 kg – EUR 66,67



Papildus lūdzam iepazīties ar produkta tehnisko instrukciju. Cenas uzrādītas ar PVN 21% un var mainīties.