



**Продукт произведен в Германии!**

Импортер: SIA «Abschliff Latvija»

Рига, ул. А Чака 107 к2

Телефон: +371 67843844, 67843845

Моб.: +371 26177888

Факс: +371 67272792

Электронная почта: [info@abschliff.lv](mailto:info@abschliff.lv)

[www.abschliff.lv](http://www.abschliff.lv)

<https://www.facebook.com/Abschliff-Latvija-100679528475676/>



**Время работы магазина: будние дни - с 9:00 до 18:00, суббота - с 10:00 до 14:00, воскресенье – выходной**

## **Avalon Fußboden und Möbelwachs – натуральный воск для полов и мебели**

**Описание:** воск предназначен в основном для деревянных и пробковых поверхностей, а также для обработки неглазурованной плитки. Также может использоваться в производстве высококачественной мебели. В соответствии с DIN 68861 и DIN EN 71, часть 3, натуральный воск AVALON для полов и мебели представляет собой водостойкий натуральный продукт для улучшения поверхностей, подвергающихся очень высоким нагрузкам, а также механически сильно нагруженных поверхностей внутри помещений.

**Свойства:** тонирующий воск жирной консистенции, очень легко наносится. Поверхность можно легко восстановить, нанеся следующий слой воска. Качество соответствует немецким стандартам деревообработки.

**Состав:** чистый пчелиный воск, высококачественные растительные масла, изопарафин химических ускорителей высыхания.

**Тон:** бесцветный, слегка медовый.

**Применение:** нанесите тряпкой, губкой или полировальной машинкой, используя белый или коричневый пад. Температура помещения и поверхности должна быть не менее 15°C. Воск нельзя перегревать, максимум до 80-90°C.

### **Инструкции по обработке:**

**Базовая подготовка:** для получения оптимальных результатов следуйте технической информации обо всех используемых продуктах. Основание должно быть сухим, твердым, чистым, без жира и пыли. Влажность древесины должна быть менее 15%. Перед нанесением воска поверхность необходимо загрунтовать маслами Avalon.

### **Обработка новых поверхностей:**

1. Дважды загрунтовать поверхность маслом: бесцветным Avalon Hartöl или тоном Avalon Ölsiegel и Avalon High Solid. Линолеум также можно покрыть воском без грунтовки.
2. Нанесите воск тонким слоем с помощью ткани, большие участки с помощью однодисковой машины, используя белую или коричневую прокладку. Нанесите воск равномерно и тщательно сразу после нанесения полеруйте. Мы рекомендуем нагреть воск, чтобы облегчить его нанесение тканью.
3. После 4-12 часов высыхания поверхность следует отполировать. При необходимости через две недели можно нанести дополнительный слой воска, что сделает поверхность еще более прочней.

**Восстановление поверхности:** Удалите слои, закрывающие поры (воски, масла для ухода и т. д.), используя мыльный концентрат Avalon Pflanzenseife. Крупные загрязнения удаляются с помощью Avalon-Verdünnung и при необходимости шлифуются. Затем воск наносится таким же образом, как и для впитывающей и новой поверхности. На сильно впитывающие поверхности перед нанесением воска необходимо нанести масло.

**Расход:** в зависимости от поверхности и впитывающей способности древесины: на один слой около 10 г/м<sup>2</sup>, соответственно около 100 м<sup>2</sup> на 1 литр. Наносить экономно и очень тонким слоем.

**Упаковка:** 0,350 кг, 2,1 кг.

**Высыхание:** при температуре 23°C и относительной влажности 50% примерно через 12 часов поверхность высыхает. Ходить по полу разрешается через 48 часов. Для нового пола поверхность можно нагружать через 10-14 дней. Поверхность следует мыть не ранее, чем через 4 недели.

**Разбавление и очистка:** используйте воск в неразбавленном виде. Инструменты следует очищать растворителем Avalon.

**Хранение:** в прохладном и сухом месте. В оригинальной, плотно закрытой упаковке не менее 5 лет.

**Инструкции и рекомендации по технике безопасности:** в сочетании с легковоспламеняющимися материалами продукт может самовозгораться. Поэтому использованные тряпки, пропитанные воском, замочите в воде, высушите и выбросьте в контейнер. Используйте защитную маску при работе с воском. Натуральные продукты также следует хранить в недоступном для детей месте. Не выливать в канализацию или водную среду. Тщательно перемешайте продукт перед использованием. Хранить в недоступном для детей месте. Даже при работе с материалами, содержащими небольшое количество вредных веществ, необходимо соблюдать общепринятые правила охраны труда.

