



Продукт произведен в Дании!
Импортер: SIA «Abschliff Latvija»
Рига, ул. А Чака 107 к2
Телефон: +371 67843844, 67843845
Моб.: +371 26177888
Факс: +371 67272792
Электронная почта: info@abschliff.lv
www.abschliff.lv



<https://www.facebook.com/Abschliff-Latvija-100679528475676>

Время работы магазина: будние дни - с 9:00 до 18:00, суббота - с 10:00 до 14:00, воскресенье – выходной.

WOCA Wood Lye - щелочь для всех видов дерева (Объединенная инструкция для белой, серой щелочи.)

Описание: щелочь предназначено для грунтовки всех видов древесины внутри помещений, таких как полы, лестницы, мебель и панели. Грунтовка предотвращает пожелтение древесины и подчеркивает естественную структуру древесины. В зависимости от выбранной щелочи также можно получить тонированную поверхность. Поверхность нуждается в дополнительной обработке маслом, лаком или мылом. Щелочь используется для получения более светлого оттенка.

Сертификаты: Сертификат IDB.

Wood Lye - щелочь доступна с белым или серым пигментом.

Инструменты: кисть выдерживающая кислоты, нейлоновая кисть, валик, аппликатор Woca, пластиковое ведро.

Расход: около 8-10 м² на 1 литр, в зависимости от типа и поверхности древесины.

Время высыхания: при 20°C около 8-12ч.

Инструкции по применению:

1. Деревянная поверхность должна быть хорошо отшлифована наждачной бумагой зернистостью до 100-120, чистая и сухая.
2. Мы всегда рекомендуем тестировать продукт на древесине, чтобы убедиться, что древесина и продукт совместимы.
3. Щелочь следует хорошо взболтать и перелить в пластиковую емкость и время от времени перемешивать в процессе проявления. Если перелить щелочь в пластиковое ведро, в упаковке не должно остаться следов пигмента.
4. Щелочь следует наносить ровным слоем, например, с помощью аппликатора Woca, нейлоновой щетки или валика по направлению структуры древесины.
5. Применять по расходу: 10 м² на 1 литр.
6. Оставить сохнуть примерно на 8-12 часов при 20°C.
7. Отполируйте все зеленым или фиолетовым падом, пропылесосьте поверхность.
8. Обработайте поверхность маслом, лаком или мылом

Технические данные:

Плотность: 1,1-1,04. **Значение pH:** 8-10. **Срок годности:** 36 месяцев. **Очистка инструментов:** водой. **Хранение:** +10-25°C. Хранить в недоступном для детей месте. Не хранить в месте с высокой температурой, под прямыми солнечными лучами, на открытом воздухе. **Упаковка:** 2,5 л. **Тест на миграцию:** EN 71-3.

